

System-Wegweiser

Ein komplettes Produktprogramm für Neubau, Reparatur und Wartung. Die Produkte sind aufeinander abgestimmt, einfach aufzutragen und bieten optimalen Schutz.

- = Empfohlen
- = Optional / wenn erforderlich
- 5** = Anzahl Schichten bei Verarbeitung mit Pinsel oder Rolle

Schritt 1		Schritt 2		Schritt 3									
Art des Untergrunds		Wahl des Schiffs-Teils		Wahl des Produkts									
Oberfläche		Teil		Vorbehandlung		Primer							
		Beschreibung		Double Coat Entfetter	Variopox Injektionsharz	Variopox Imprägnierharz	Uropox ZF Primer	Uropox					
		Verbrauch pro Schicht			0,20 L	0,30 L	0,14 L						
HOLZ	ALUMINIUM	STAHL	POLYESTER	POLYESTER									
				Osiose Reparatur		1							
				Unter der Wasserlinie									
				Über der Wasserlinie					1				
				Deck					1				
				Aufbau					1				
				Hinter der Vertäfelung									
				STAHL									
				Unter der Wasserlinie						2			
				Über der Wasserlinie						1			
	Deck						1						
	Aufbau						1						
	Hinter der Vertäfelung						1						
	ALUMINIUM												
	Unter der Wasserlinie						2						
	Über der Wasserlinie						1						
	Deck						1						
	Aufbau						1						
	Hinter der Vertäfelung						1						
	HOLZ												
Unter der Wasserlinie			1	2									
Über der Wasserlinie			1	1									
Deck			1	1									
Aufbau			1	1									
Hinter der Vertäfelung			1	1									
Transparent			1										
Transparent, Karaat			1										
Transparent, Interieur			1										
Transparent, 1K													

Über De IJssel Coatings

Seit 1930 entwickelt, produziert und vertreibt De IJssel Coatings Qualitäts-Produkte für den Einsatz im Yacht- und Karosserie-Bau sowie in der Industrie.

Spezialisierung

De IJssel Coatings ist auf 2K-Materialien spezialisiert: Hochwertige, bewährte Produkte auf der Basis von Epoxid-, Polyurethan- und Polyester-Harzen.

Schritt 3									
Wahl des Produkts									
Spachtel			Zwischenschicht		Lacke				
Variopox Spachtel	Variopox LG Spachtel	Variopox Finish Spachtel T5	Variopox Rolcoating	Ijmopox HB Coating	Double Coat	Double Coat Karaat	Double Coat Dubbel UV	Double Coat Cabin Varnish	Jachtlak PU
			0,08 L	0,10 L	0,10 kg	0,10 L	0,10 L	0,10 L	0,10 L
POLYESTER									
				5					
				4					
					3				
					3				
					3				
			2						
STAHL									
				3					
				2	3				
				2	3				
				2	3				
			2						
ALUMINIUM									
				3					
				2	3				
				2	3				
				2	3				
			2						
HOLZ									
				3					
					5				
					5				
					5				
			2						
							5		
						2	3		
								4	
									5